

Антифриз готов за употреба -36°C



Антифриз готов за употреба представлява оптимална композиция на етиленгликол, дейонизирана вода и антикорозионни добавки. Представлява Антифриз концентрат разреден с дейонизирана вода в съотношение 50:50. Антифриза предпазва двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Другата важна задача е предпазването на гумените уплътнения на охлаждащата система от изсъхване, напуквания и течове. Пакетът добавки подобрява температурните свойства на антифриза, позволява да се повиши топлопроводимостта и да се избягва възникването на "горещи" участъци в охлаждащата система. Гарантира безпроблемна работа на охлаждащата система до -36°C. Използва се директно- без разреждане.

СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС 10126-82
ASTM D 3306

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	Показател	Метод на определяне	Стойности
1.	Външен вид	БДС 10126	Прозрачна течност, с допустима опалесценция
2.	Цвят	Визуално	син
3.	Плътност при 20°C, g/cm ³	БДС 3675	1.060 – 1.080
4.	Фракционен състав:	БДС 10126	
	Начало на кипене, °C, не по ниска от:		100
	До 150°C, %, не повече от		52.5
5.	Температура на начало на кристализация, °C, не по висока от:	БДС 10126	-36