

# КАЛЦИЕВА ГРАФИТНА СМАЗКА К2Г



## ПРИЛОЖЕНИЕ

Антифрикционната графитна смазка АМКО К2Г е калциева смазка съдържащи финно-дисперсен аморфен графит с големина на частиците под 45µm. Отличават с повишена устойчивост към вода и много добри противоизносни свойства. Предназначени са за смазване на тежко натоварени триещи се възли и детайли в промишлеността, като някои типични приложения са:

- верижни и открити зъбни предавки
- резбови съединения.
- стоманени възета
- ресори
- жп стрелки и плъзгачи

Температурният им диапазон на приложение е от -20°C до +60°C.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС ISO 6743/9 - ISO-L-ХВАНА-2

DIN 51502 - KF2C-20

NLGI- 2

## ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Метод за анализ	Стойности
1.	Вид на базовото масло		минерално
2.	Външен вид	Визуално	хомогенна смазка с гладка структура
3.	Цвят	Визуално	черен
4.	Пенетрация при 25° C, 0.1 mm	БДС ISO -2137	265 - 295
5.	Температура на прокапване, °C, не по ниска от	БДС ISO-2176	90
6.	Колоидна стабилност отделено масло, %, не повече от:	БДС 6733 - 91	12.0
7.	Корозия върху електролитна мед при 70° C, 5 h, не повече от:	БДС 5747 - 84	2 Б
8.	Влияние на водата при 20° C	БДС 14443 - 90	0 (без изменение)
9.	Неутрализационно число -алкалност, % NaOH не повече от:	БДС 5167 – 86	0.2
	-киселинност, mg KOH/g		не се допуска
10.	Общи механични примеси, %, не повече от:	БДС 9018 - 84	0.3
11.	Механични примеси, неразтворими в HCl, %	БДС 7987 - 83	Отсъствие
12.	Съдържание на вода, % не повече от:	БДС ISO 3733	2.0