



ЛИТИЕВА МОЛИБДЕНОВА СМАЗКА EP2

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИТИЕВА EP2 ГРЕС С МОЛИБДЕНОВ ДИСУЛФИД

Многоцелева грес на база литиев сапун, финнодисперсен молибденов дисулфид (MoS_2) и минерално масло. Притежава добри антифрикционни, антикорозионни и противоизносващи характеристики. За употреба при различни тежко натоварени приложения в транспорта, селското стопанство и индустрията, работещи във влажни, прашни и/или сухи условия, при високи налягания и високи температури. Устойчива на отмиване. Подходяща за употреба в автомобилна, селскостопанска, строителна и минна техника и за индустриални приложения, в температурен интервал от -25 до $+130^{\circ}C$.

СПЕЦИФИКАЦИИ

БДС-ISO6743/9: ISO- L-XBCEB 2

DIN 51502: MPF 2 K-25,

NLGI 2

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

N	ПОКАЗАТЕЛИ	Метод за анализ	Стойности
1.	Вид на базовото масло		минерално
2.	Външен вид	Визуално	хомогенна смазка с гладка структура
3.	Цвят	Визуално	черен
4.	Вид сапун	-	литиев
5.	Пенетрация при $25^{\circ}C$, 0.1 mm	БДС ISO -2137	265-295
6.	Температура на прокапване, $^{\circ}C$, не по ниска от	БДС ISO-2176	190
7.	Колоидна стабилност отделено масло, %, не повече от:	БДС 6733 - 91	8.0
8.	Противозадирни свойства. Натоварване на заваряване, не по-ниско от, daN	DIN 51350	380-400
9.	Кинематичен вискозитет на базовото масло при $40^{\circ}C$	ASTM D 445	150

Ал и Ко АД
ул. „Цветан Зангов“ 2
Шумен 9700

тел: (054) 830 590
факс: (054) 830 666
office@al-co.bg